

NORME ET CONSEILS D'UTILISATION D'ÉLINGUE

LEVAGE TEXTILE

L'élingue sangle plate et l'élingue ronde sont conformes respectivement aux Normes **EN 1492-1+ A1** et **EN 1492-2 + A1** ces normes permettent de fournir un produit ayant des informations complètes pour l'utilisateur en matière de sécurité ainsi que la traçabilité, toutes ces informations figurent sur l'étiquette conçue sur l'élingue en plus d'autres informations dans la notice d'utilisation.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION D'ÉLINGUE LEVAGE TEXTILE :

- Contrôler le poids de la charge et ne jamais surcharger l'élingue.
- Prendre en considération le mode d'élingage ainsi que l'angle d'inclinaison.
- Prendre en considération le centre de gravité.
- Ne jamais engager l'élingue sur la pointe des crochets.
- Ne jamais utiliser l'élingue sur des angles vifs sans moyens de protection.
- Utiliser l'élingue à des températures entre -40°C et 100°C .
- Ne jamais faire des nœuds.
- N'employer que des élingues avec C.M.U. (Charge Maximale d'Utilisation) visible.
- Ne pas employer une élingue endommagée.
- Ne pas dégager en force l'élingue prise sous charge.